

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Контактні дані суб'єкта господарювання

Повне найменування суб'єкта господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОПТАР»
Коротке найменування суб'єкта господарювання	ТОВ «ТОПТАР»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО	44849961
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання	88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, Ужгородська ТГ, м. Ужгород, вул. Станційна, 72
Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика	88000, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, Ужгородська ТГ, м. Ужгород, вул. Станційна, 72
Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля	«Висновок з ОВД планованої діяльності експлуатація (модернізація) АЗС ТОВ «ТОПТАР», призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправка паливом автотранспорту усіх типів за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород вул. Станційна, 72» №02.02-03/646 від 24.04.2026

АЗС ТОВ «ТОПТАР» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином та дизельним паливом.

При АЗС застосована сучасна технологічна схема заправлення автотранспорту з використанням надійного сучасного обладнання, забезпеченого системою автоматичного обліку, контролю та сигналізації.

Дизпаливо та бензин приймається та зберігається у 4-ьох підземних резервуарах: дизпаливо – у двох резервуарах ємністю 8м³ та 10м³; бензин – у двох резервуарах ємностями по 8 м³. Кожний резервуар зберігання палива організовано дихальним клапаном. Заправка автомобілів здійснюється двома паливо роздавальними колонками типу «Шельф» на два видаткових пістолети кожна. Продуктивність заправки автотранспорту складає 50л/хв.

Фактична потужність підприємства по прийманню, зберіганню та відпуску пального споживачам складає: 505,434 м³ бензину, 2412,842м³ дизпалива. Дані про проектну потужність на підприємстві відсутня.

Режим роботи АЗС – цілодобовий 365днів у році (8760годин/рік).

Дані про терміни введення в експлуатацію технологічного устаткування, нормативний строк його амортизації та інші показники приведені в наступній таблиці:

Технологічне устаткування	Термін введення в експлуатацію	Нормативний термін амортизації	Дата проведення останньої реконструкції або модернізації
Паливороздавальна колонка типу «Шельф» - 2шт	2025 р.	30 р.	-
Підземний резервуар зберігання палива ($V = 10\text{м}^3$) -1шт.	2025 р.	30 р.	-
Підземний резервуар зберігання палива ($V = 8\text{м}^3$) -3шт.	2025 р.	30 р.	

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на промисловому майданчику і приведені у наступній таблиці.

Таблиця 16.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,389873	0,389873	1,5
1	11000	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,153555	0,153555	
2	11000	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,236319	0,236319	
Усього для об'єкта/промислового майданчика			0,389873	0,389873	

Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
		Відсутні			
Усього					

Перелік небезпечних забруднюючих речовин

1	2	3	4	5	6
	11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.:	0,389873	0,389873	1,5
1	11000	Вуглеводні граничні C12- C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,153555	0,153555	
2	11000	Бензин(нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,236319	0,236319	
Усього			0,389873	0,389873	

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика

1	2	3	4	5	6
		Відсутні			
Усього					

Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти

допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

1	2	3	4	5	6
		Відсутні			
Усього					

Таблиця 16.2. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/ CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м3 /с	масова концентрація, мг/м3	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м3 /с	масова концентрація, мг/м3	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Відсутні									

Таблиця 16.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т. ч.	0,390
11000	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,154
11000	Бензин (нафтовий, мало сірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,236
	Усього для об'єкта/промислового майданчика:	0,390

Таблиця 16.4 - Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
Розподіл нафтопродуктів/Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)

1.B.2.a.v./05050

код 3

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Код	Найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.	0,390
11000	Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	0,154
11000	Бензин (нафтовий, мало сірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,236
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,390

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин: заходи відсутні, оскільки нема перевищень нормативів ГДВ на жодному стаціонарному джерелі викиду.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у виробничих процесах передбачає контроль за дотриманням персоналом під час експлуатації обладнання технологічних регламентів, режимних карт, а також здійснення контроль за додержанням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: не встановлюються, оскільки залпові викиди відсутні.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються, так як викиди від виробництва відповідають гігієнічним нормативам і не перевищують відповідні величини нормативів допустимих викидів, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел».

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не наводяться, оскільки виробничий майданчик ТОВ «ТОПТАР» не вважається об'єктом підвищеної небезпеки та не включений до реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах при повідомленні про настання НМУ не передбачаються, так як ТОВ «ТОПТАР» не є в переліку об'єктів щодо реалізації заходів щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Таблиця 16.4. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	Відсутні					

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Для Вуглеводнів насичених C₁₂-C₁₉ викиди не підлягають регулюванню та не здійснюється державний облік, тому граничнодопустимі викиди відповідно до законодавства для них не встановлюються.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Дихальні клапани резервуарів
зберігання бензину
по 8м³

Номери джерел викидів:

№ 5, 6

Таблиця 16.7

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Для бензину (нафтового, малосірчистого, у перерахунку на вуглець) викиди не підлягають регулюванню та не здійснюється державний облік, тому граничнодопустимі викиди відповідно до законодавства для них не встановлюються.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

- 1. Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.**
 - 1.1. До викидів забруднюючих речовин
 - 1.1.1. Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище бути не повинно.
 - 1.1.2. При плануванні на підприємстві заходів по будівництву (реконструкції, модернізації), введення нових потужностей виробництва, встановленні пилогазоочисних установок, а також заміни обладнання, установок, технологічних ліній підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.
 - 1.2. До технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку
 - 1.2.1. До технологічного процесу
 - 1.2.1.1. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
 - 1.2.1.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити дотримання техпроцесу в частині що пов'язана із виділенням та надходженням забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Будь-які відхилення (зміна техрегламенту, сировини, палива, умов технологічного процесу) дозволяються тільки за умови забезпечення не перевищення граничнодопустимих викидів.
 - 1.2.1.3. У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до зазначеного дозволу на викиди вносяться зміни з отриманням нового дозволу на викиди.
 - 1.2.1.4. Експлуатація технологічного з обладнання повинна здійснюватися згідно технологічного процесу та дотриманні техніки безпеки.
 - 1.2.1.5. Для зменшення втрат палива під час зливально - наливальних операцій на автозаправній станції повинна застосовуватися газоурівнювальна система (ГУС) (дві шланги: один - для закачування в ємкість зберігання з автоцистерни палива (рідкої фази), другий - для відкачки з ємкості зберігання в автоцистерну парової фази).
 - 1.2.2. До обладнання та споруд
 - 1.2.2.2. Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.
 - 1.2.2.3. При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.
 - 1.2.2.4. Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.
 - 1.2.3. До очистки газопилового потоку
 - 1.2.3.1. Вимоги не встановлюються. Пилогазоочисне обладнання не передбачено.
- 2. Умови до виробничого контролю**
 - 2.1.1. Необхідно здійснювати контроль за роботою контрольно-вимірювальних приладів автоматичних систем управління технологічними процесами.
 - 2.1.2. Під час роботи технологічного обладнання необхідно здійснювати нагляд за дотриманням належного рівня його експлуатації, систематично проводити контроль технічного стану всього технологічного обладнання та устаткування.

2.1.3. Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:

У випадку газоподібних продуктів спалювання: Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 15 % кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

2.1.4. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу.

2.1.5. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення контролю за якістю атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони акредитованими лабораторіями.

3. Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових викидів

3.1. Вимоги до неорганізованих джерел

3.1.1. Для неорганізованих джерел нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

3.1.2. Необхідно забезпечити виконання робіт на об'єкті таким чином, щоб викиди забруднюючих речовин в атмосферу не призводили до ніяких незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище

3.1.3. Арматура та з'єднання на шлангах ПРК повинні забезпечувати повну герметичність та виключати можливість викидів вуглеводнів в атмосферне повітря.

3.1.4. При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватися спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу.

3.2. Вимоги до залпових викидів

3.2.1. Вимоги не встановлюються. Залпові викиди відсутні.

4. Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

4.1. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

4.1.1. Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до департаменту, Державної екологічної інспекції Закарпатської області та як можливо скоріше (наскільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного: (а) будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу на викиди; (б) будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати: дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

4.1.2. Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 4.1.1. даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту, Державній екологічній інспекції у Закарпатській області, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.

4.2. Інформування та підготовка персоналу

4.2.1. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію та підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

- 4.2.2. Суб'єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності до положення департаменту, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державної екологічної інспекції у Закарпатській області була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

5. Обов'язки та відповідальність за дотримання вимог та умов дозволу на викиди, екологічного податку

- 5.1. За дотримання вимог та умов дозволу на викиди
 - 5.1.1. Суб'єкт господарювання зобов'язаний здійснювати організаційно-господарські, технічні та інші заходи щодо забезпечення виконаних вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря, дозволами на викиди забруднюючих речовин тощо відповідно до ст. 10 розділу III Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та нормативно-правових актів в галузі атмосферного повітря.
 - 5.1.2. При невиконанні вимог, передбачених даним дозволом на викиди, суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
- 5.2. Відповідальність за сплату екологічного податку
 - 5.2.1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати екологічний податок відповідно до вимог ст. 9.1.5, 14.1.57, 243 Податкового Кодексу України.
 - 5.2.2. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно ст. 120 Податкового Кодексу України.