

### **Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості**

Повне найменування суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САМАР ЛЮКС».

Скорочене найменування суб'єкта господарювання: ТОВ «САМАР ЛЮКС».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 45866946

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Ніколая Сергія, будинок 52 офіс 6

Контактний номер телефону суб'єкта господарювання: +380672895665

Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: alena.leonenko199112406@gmail.com

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Закарпатська область, Мукачівського район, с. Зняцьово, автомобільна дорoga Київ – Чоп 786+245

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство проходить процедуру ОВД за реєстраційним номером справи № 21906.

### **Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта / промислового майданчика.**

Автозаправна станція призначена для заправки паливом легкових та вантажних автомобілів.

На АЗС передбачена можливість зберігання та відпуск споживачам бензину, дизельного палива та газу.

Приймання палива на АЗС переважно в вечірню зміну, що скорочує простій автомобілів, які чекають закінчення зливу у резервуар до відновлення відпуску пального.

Площа земельної ділянки – 0,4493 га, площа забудови – 350 м<sup>2</sup>. Пропускна здатність АЗС - 300 од./ добу. Пропускна здатність АГЗП – 125 од./ добу. Характеристики резервуарів (ємностей), в яких зберігається паливо по кожному виду палива: резервуари РМП: резервуар 1: 22,0 м<sup>3</sup> (А95) – підземний, горизонтальний – 1 шт; резервуар 2: 22,0 м<sup>3</sup> (А95) – підземний, горизонтальний – 1 шт; резервуар 3: 22,0 м<sup>3</sup> (ДТ) – підземний, горизонтальний – 1 шт; резервуар 4: 22,0 м<sup>3</sup> (ДТe) – підземний, горизонтальний – 1 шт; ПРК РМП (3шт.): (А95+А95+ДП+ДП+ГАЗ, 10-міністоletна) - 1шт.; (А95+А95+ДП+ДП+ГАЗ, 10-міністоletна) – 1шт.; (А95+А95+ДП+ДП+ГАЗ, 10-міністоletна) - 1шт.; в т.ч.: резервуар СВГ підземний горизонтальний об'ємом 10 м<sup>3</sup> – 1шт., паливо-приймальний вузол СВГ – 1шт. Дизельний генератор 20 кВт марки FG WILSON.

Режим роботи АЗС - 3 зміни, кількість робочих місць – 4, загальна кількість працюючих 9 осіб. Проектом передбачається цілодобовий режим роботи АЗК при тривалості 7 годин (1 година – на технічну перерву) і кількості змін на добу – 3, режим роботи АГЗП при тривалості 7 годин (1 година – на технічну перерву) і кількості змін на добу – 2. Приймаємо, що АЗК та будівля з торговими приміщеннями буде працювати без вихідних днів, при цьому робочих днів у році – 350 (з врахуванням 15 днів на проведення регламентних та ремонтних робіт). Робота підлітків на АЗК не передбачається. Річна реалізація палива становить: бензину - 1500 м<sup>3</sup>; дизпаливо – 2000 м<sup>3</sup>; СВГ – 1400 м<sup>3</sup>.

Санітарно захисна зона від паливних ємностей та паливо роздавальних колонок – 50 м витримана.

Характеристика діючих джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря

Джерела №1, №2, №3, №4 Організовані джерела. Дихальні клапани. Ємкості зберігання нафтопродуктів.

Джерела №5, №6, №7, №8 Неорганізовані джерела. Отвори для зливу нафтопродуктів.

Джерела №9, №10, №11. Неорганізовані джерела. Паливо - роздавальні колонки нафтопродуктів.

Джерела №12. Неорганізоване джерело. Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП).

Джерело №13. Організоване джерело. Витяжна труба дизель - генератора 20 кВт марки FG WILSON.

Джерело №14. Неорганізоване джерело. Очисні споруди.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин. Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів по АЗС складають 2,345 тонн/рік в тому числі Оксид вуглецю - 0,0006, Діоксид азоту NO<sub>2</sub> - 0,0140, Сірки діоксид - 0,0013, Сірководень - 0,0004, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) - 0,859, Метан - 0,1710, Аміак - 0,0083, Вуглецю діоксид - 1,290.

Об'єкт відноситься до третьої групи об'єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря. Відповідно до "Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами", яка затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 року № 448, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені та не розробляються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин – не передбачений.

Перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови не виявлено. Тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені.

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, відповідають чинному законодавству. Для неорганізованих джерел викидів нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу на викиди.

### **Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.**

**Таблиця 15.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

| № з/п                                                                                                 | Забруднююча речовина |                                            | Фактичний обсяг викидів (т/рік) | Потенційний обсяг викидів (т/рік) | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       | код                  | найменування                               |                                 |                                   |                                                                             |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>             | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                        | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                                                    |
| 1                                                                                                     | 6 000                | Оксид вуглецю                              | 0,0006                          | 0,0006                            | 1,5                                                                         |
| 2                                                                                                     | 4 001                | Діоксид азоту NO2                          | 0,0140                          | 0,0140                            | 1                                                                           |
| 3                                                                                                     | 5 001                | Сірки діоксид                              | 0,0013                          | 0,0013                            | 1,5                                                                         |
| 4                                                                                                     | 5 002                | Сірководень                                | 0,0004                          | 0,0004                            | 0,03                                                                        |
| 5                                                                                                     | 11 000               | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,859                           | 0,859                             | 1,5                                                                         |
| 6                                                                                                     | 12 000               | Метан                                      | 0,1710                          | 0,1710                            | 10                                                                          |
| 7                                                                                                     | 4003                 | Аміак                                      | 0,0083                          | 0,0083                            | 1,5                                                                         |
| 8                                                                                                     | 7 000                | Вуглецю діоксид                            | 1,290                           | 1,290                             | 500                                                                         |
| <b>Усього для підприємства</b>                                                                        |                      |                                            | <b>2,345</b>                    | <b>2,345</b>                      | <b>517,030</b>                                                              |
| <b>Найбільш поширені забруднюючі речовини</b>                                                         |                      |                                            |                                 |                                   |                                                                             |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>             | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                        | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                                                    |
| 1                                                                                                     | 6 000                | Оксид вуглецю                              | 0,0006                          | 0,0006                            | 1,5                                                                         |
| 2                                                                                                     | 4 001                | Діоксид азоту NO2                          | 0,0140                          | 0,0140                            | 1                                                                           |
| 3                                                                                                     | 5 001                | Сірки діоксид                              | 0,0013                          | 0,0013                            | 1,5                                                                         |
| 4                                                                                                     | 5 002                | Сірководень                                | 0,0004                          | 0,0004                            | 0,03                                                                        |
| <b>Усього</b>                                                                                         |                      |                                            | <b>0,016</b>                    | <b>0,016</b>                      | <b>4,030</b>                                                                |
| <b>Небезпечні забруднюючі речовини</b>                                                                |                      |                                            |                                 |                                   |                                                                             |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>             | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                        | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                                                    |
| 1                                                                                                     | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) | 0,85934                         | 0,85934                           | 1.500                                                                       |
| <b>Усього</b>                                                                                         |                      |                                            | <b>0,85934</b>                  | <b>0,85934</b>                    | <b>1.500</b>                                                                |
| <b>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</b>                                          |                      |                                            |                                 |                                   |                                                                             |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>             | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                        | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                                                    |
| 1                                                                                                     | 12000                | Метан                                      | 0,1710                          | 0,1710                            | 10.000                                                                      |
| 2                                                                                                     | 4003                 | Аміак                                      | 0,0083                          | 0,0083                            | 1,5                                                                         |
| <b>Усього</b>                                                                                         |                      |                                            | <b>0,1793</b>                   | <b>0,1793</b>                     | <b>10.000</b>                                                               |
| <b>Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст</b> |                      |                                            |                                 |                                   |                                                                             |
| <b>1</b>                                                                                              | <b>2</b>             | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                        | <b>5</b>                          | <b>6</b>                                                                    |
| 1                                                                                                     | 7000                 | Вуглецю діоксид                            | 1,290                           | 1,290                             | 500                                                                         |
| <b>Усього</b>                                                                                         |                      |                                            | <b>1,290</b>                    | <b>1,290</b>                      | <b>500,000</b>                                                              |

Таблиця 15.2. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |     |              | Ступень очищення | Назва та тип установок очистки газу | На вході в ГОУ                                         |                                        |                     | На виході з ГОУ                                        |                                        |                     | Ступінь очищення газу, % |
|---------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|               |                  | CA S N / CA S                                          | код | найменування |                  |                                     | об'ємна витрата газопилового потоку, м <sup>3</sup> /с | масова концентрація, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку, м <sup>3</sup> /с | масова концентрація, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, г/с |                          |
| 1             | 2                | 3                                                      | 4   | 5            | 6                | 7                                   | 8                                                      | 9                                      | 10                  | 11                                                     | 12                                     | 13                  | 14                       |
| —             | —                | —                                                      | —   | —            | —                | —                                   | —                                                      | —                                      | —                   | —                                                      | —                                      | —                   | —                        |

Установки очистки газів відсутні.

**Таблиця 15.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика**

| Забруднююча речовина |                                             | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                |                                                                             |
| 1                    | 2                                           | 3                                                                           |
| 00000                | Усього для об'єкта/промислового майданчика: | 2,345                                                                       |
| 6 000                | Оксид вуглецю                               | 0,0006                                                                      |
| 4 001                | Діоксид азоту NO <sub>2</sub>               | 0,0140                                                                      |
| 5 001                | Сірки діоксид                               | 0,0013                                                                      |
| 5 002                | Сірководень                                 | 0,0004                                                                      |
| 11 000               | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)  | 0,859                                                                       |
| 12 000               | Метан                                       | 0,1710                                                                      |
| 4003                 | Аміак                                       | 0,0083                                                                      |
| 7 000                | Вуглецю діоксид                             | 1,290                                                                       |

**Таблиця 15.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування**

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Розподіл нафтопродуктів. Автозаправочні станції (включаючи заправку машин паливом) код

1.B.2.a.v.

| Забруднююча речовина |                                             | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                |                                                                             |
| 1                    | 2                                           | 3                                                                           |
| 00000                | Усього для об'єкта/промислового майданчика: | 2,345                                                                       |
| 6 000                | Оксид вуглецю                               | 0,0006                                                                      |
| 4 001                | Діоксид азоту NO <sub>2</sub>               | 0,0140                                                                      |
| 5 001                | Сірки діоксид                               | 0,0013                                                                      |
| 5 002                | Сірководень                                 | 0,0004                                                                      |
| 11 000               | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)  | 0,859                                                                       |
| 12 000               | Метан                                       | 0,1710                                                                      |
| 4003                 | Аміак                                       | 0,0083                                                                      |
| 7 000                | Вуглецю діоксид                             | 1,290                                                                       |

### **Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій**

Відповідно до Інструкції, для об'єктів третьої та другої групи заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій не розробляються.

### **Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин для ТОВ «САМАР ЛЮКС» не передбачені.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачені.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачені, оскільки ТОВ «САМАР ЛЮКС» не включена до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах, які здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями

ДСНС України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов, не передбачені.

## Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря

Підприємство відноситься до третьої групи об'єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, тому оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря що здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання не надається згідно п. 4 розділу І Інструкції [Л. 12].

### Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди

**Таблиця 15.6. Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства**

| № джерела викиду | Забруднююча речовина |                                                            | Фактичний викид                                              |                         | Норматив гранично допустимого викиду                         |                         |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                  | код                  | найменування                                               | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, кг/год. | масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, кг/год. |
| 1                | 2                    | 3                                                          | 4                                                            | 5                       | 6                                                            | 7                       |
| 1                | 2704                 | Бензин (нафтовий мало сірчистий, в перерахунку на вуглець) | -                                                            | -                       | не встановлюються                                            | -                       |
| 2                | 2704                 | Бензин (нафтовий мало сірчистий, в перерахунку на вуглець) | -                                                            | -                       | не встановлюються                                            | -                       |
| 3                | 2754                 | Вуглеводні граничні с12-с19(розчинник рпк-265 п та інш.)   | -                                                            | -                       | не встановлюються                                            | -                       |
| 4                | 2754                 | Вуглеводні граничні с12-с19(розчинник рпк-265 п та інш.)   | -                                                            | -                       | не встановлюються                                            | -                       |

Для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів.

Для речовин, на які не встановлені гігієнічні нормативи, граничнодопустимі викиди не встановлюються.

Відповідно до [„Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню“], затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 р. №1598, до найбільш поширених забруднюючих речовин, що викидаються підприємством, відносяться неметалові леткі органічні сполуки (НМЛОС). Забруднюючих речовин, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст, немає.

В зв'язку з тим, що, виходячи з терміну визначення «організоване джерело», ємності для зберігання пального, які обладнані дихальними клапанами відносяться до організованих джерел викидів, але проведення інструментально-лабораторних вимірювань на зазначених джерелах є недоцільним з багатьох причин, визначення вмісту забруднюючих речовин у викидах від ємностей для зберігання пального виконуються тільки розрахунковим методом. (Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 14.11.2007р. №12299/11/10/10-07).

**Таблиця 15.7. Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими технологічними нормативами допустимих викидів відповідно до законодавства**

| Джерело викиду | Джерело утворення               |       | Забруднююча речовина |              | Максимальна масова концентрація забруднюючих речовин, мг/м <sup>3</sup> | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> |                                  |
|----------------|---------------------------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                | найменування, марка, вид палива | номер | код                  | найменування |                                                                         | поточний, термін дії                                                                     | перспективний, термін досягнення |
| 1              | 2                               | 3     | 4                    | 5            | 6                                                                       | 7                                                                                        | 8                                |

- інструментальні вимірювання є недоцільними для організованих джерел викиду №1, 2, 3, 4 резервуари підземні, витяжки та генератор які оснащені дихальними клапанами в зв'язку з тим, що малі значення об'ємної витрати газопилового потоку не можуть бути виміряні засобами виміральної техніки, що застосовуються при вимірюваннях параметрів газопилового потоку організованих викидів стаціонарних джерел; відсутність довжини відвідних труб від ємностей після дихальних клапанів не дозволяють виконувати визначення швидкості згідно з вимогами ГОСТ 17.2.4.06-90 "Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения" (згідно листа Мінприроди від 23.11.2006 №10304/10/2-8). Тому нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється шляхом встановлення вимог; - для джерела викиду №№1, 2, 3, 4 для яких величини масового викиду забруднюючих речовин (оксид вуглецю, оксиди азоту, діоксид сірки, речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом) визначені розрахунковим методом і підлягають регулюванню відповідно до законодавства, встановлюються визначені величини масової витрати (г/с); для парникових газів (вуглецю діоксиду) відповідно до законодавства нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються; регулювання викидів здійснюється шляхом встановлення вимог.

Для неорганізованих стаціонарних джерел №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

### **Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.**

Основні джерела викидів відсутні.

**Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.**

Номери джерел викидів:

- №1 - Дихальний клапан ємності для зберігання палива
- №2 - Дихальний клапан ємності для зберігання палива
- №3 - Дихальний клапан ємності для зберігання палива
- №4 - Дихальний клапан ємності для зберігання палива

Таблиця 1

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр | Затверджений граничнодопустимий викид, міліграмів на кубічний метр | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                    |                                                                                    |                                                                    |                                         |

Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються такі величини масової витрати, грамів на секунду:

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) 0,006 з дати видачі дозволу

- для Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець 0,00000075 з дати видачі дозволу

**Для неорганізованих стаціонарних джерел №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.**

Залпові викиди від джерела відсутні

**Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.**

## **2. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди**

### **2.1 Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)**

2.1.1 Для жодного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

*До технологічного процесу.*

Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запахи не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

*До обладнання та споруд.*

Суб'єкт господарювання повинен захистити обладнання від впливу негативних атмосферних чинників, внаслідок дії яких може збільшитись вплив на атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен слідувати за справністю обладнання.

### **2.2 Умова 2. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

2.2.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Державну екологічну інспекцію та в Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

(б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;

(в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 2.2.1 даної умови. В повідомленні, яке надається в Державну екологічну інспекцію та Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених викидів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Державну екологічну інспекцію в Закарпатській області та Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

### **2.3 Відповідальність за дотримання вимог та умов цього дозволу несе суб'єкт господарювання**

2.3.1 У разі зміни параметрів джерел викидів, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до зазначеного дозволу вносяться зміни.

2.3.2 Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених даним дозволом, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

2.3.3. Суб'єкт господарювання під час провадження діяльності повинен дотримуватись вимог Законів «Про охорону атмосферного повітря», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону навколишнього природного середовища».

### **2.4 Вимоги, які встановлюються для неорганізованих джерел**

2.4.1 Технологічне обладнання повинно бути у належному технічному стані

2.4.2 Своєчасно проводити профілактичний, плановий та поточний ремонт технологічного обладнання для оптимізації технологічного процесу

2.4.3 При роботі технологічного обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій